

**Armatuur met hogere beschermingsgraad IP65 - Diffusor opaal - direct/indirect stralend**

Plafond-w en en pendelmontage; behuizing van polycarbonaat, vaste kapbevestigingsclips van rvs, kabelinvoeren conform beschermingsgraad aan kopschotten met kabelschroefverbinding M20, ophangbeveiliging voor montagehulp; Kleur behuizing lichtgrijs; diepgetrokken kap van polycarbonaat met glad, opalen prismatisch oppervlak. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Geschikt voor doorvoerbedrading. 2 veranderbare rvs-bevestigingsclips en ophangbeugel voor montage van armaturen meegeleverd. Zwenkbevestigingsbeugel SBB moet apart worden besteld.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 50135406615                                                                                        |
| EAN-nummer                   | 4020863466177                                                                                      |
| CBS-code                     | 94051140                                                                                           |
| Keurmerk                     | IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP<br>DIN 10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE                  |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK08 (-20°C bis 35°C)                                                                              |
| Omgevingstemperatuur         | ta -20°C naar 35°C                                                                                 |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT                                                                                      |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver DALI (1 stuks)                        |
| Bedrading                   | 5x1.5mm², doorvoerbedrading, steekcontact voor<br>5x1.5mm² |
| Systeemprestaties           | 43W                                                        |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                                  |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 17 stuks/B10, 27 stuks/B16, 28 stuks/C10, 45<br>stuks/C16  |

**LICHTTECHNIEK**


|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K        |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 4SDCM                                                 |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                                   |
| Lichtstroom armatuur                  | 6217lm                                                |
| LED Levensduur                        | 50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq<br>25°C) |
| Lichtopbrengst                        | 146lm/W                                               |
| UGR dw./l.                            | 24.6 / 23.8                                           |

**MECHANIEK**

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | lichtgrijs                                                                              |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1540mm x 85mm x 78mm                                                                    |
| Gewicht (netto)   | 1.98kg                                                                                  |
| Kabelinvoer KE    | aan kopse en achterzijde verdere uitbrekbare<br>leidinginvoeren                         |
| Montagewijze      | Individuele opbouwmontage, Individuele<br>pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails |

**Maten**

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| L  | 1540 mm | Lengte                                  |
| B  | 85 mm   | Breedte                                 |
| H  | 78 mm   | Hoogte                                  |
| A1 | 1150 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/50135406615>


Referentie LED 6200lm 840  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 96 % / 4 %  
UGR dw./l. 24.6 / 23.8

