

### Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend

Behuizing van glasvezelversterkt polyester, met slijtvaste afdichting rondom van purschuim, kapdips van RVS, armatuurdager van witgelakt plaatstaal. Behuizing met verhoogde bestendigheid tegen chemicaliën. Kleur behuizing lichtgrijs; Diepgetrokken kap van acrylgas met glad, opalen oppervlak; Met geïntegreerde HF-bewegingssensor. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuur signaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 4; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: HF - high frequency; Montagehoogte (min/max): 2m naar 4m; Detectiebereik: max. D=8m; Afstandsbediening optioneel: 84501101201; Toepassing: Garages, Nevenruimtes, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie. Zwenkbevestigingsbeugel SBB moet apart worden besteld.

### KARAKTERISTIEKEN

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 56645024110                                                                                        |
| EAN-nummer                   | 4020863386062                                                                                      |
| CBS-code                     | 94051140                                                                                           |
| Keurmerk                     | IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP<br>DIN 10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE                  |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (0°C), IK04 (25°C)                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 0°C naar 25°C                                                                                   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

### ELEKTROTECHNIEK

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver + bewegingsmelder S9 (1 stuks)    |
| Systeemprestaties           | 41W                                                    |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                              |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 28 stuks/B10, 52 stuks/B16, 35 stuks/C10, 65 stuks/C16 |

### LICHTTECHNIEK

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM                                          |
| Lichtstroom armatuur      | 5847lm                                         |
| LED Levensduur            | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst            | 142lm/W                                        |
| UGR dw./l.                | 24.6 / 21.9                                    |

### MECHANIEK


|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing      | lichtgrijs                                                                              |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 1600mm x 105mm x 117mm                                                                  |
| Gewicht (netto)      | 2.41kg                                                                                  |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 800mm/0mm                                                                               |
| Montagewijze         | Individuele opbouwmontage, Individuele<br>pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails |

### Maten

|    |         |                                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|
| L  | 1600 mm | Lengte                                                         |
| B  | 105 mm  | Breedte                                                        |
| H  | 117 mm  | Hoogte                                                         |
| A1 | 1000 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage                        |
| A3 | 605 mm  | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling         |
| X  | 800 mm  | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)  |

### DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/56645024110>



Referentie LED 5800lm 840  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 91 % / 9 %  
UGR dw./l. 24.6 / 21.9

