

**Pendelarmatuur/lichtband - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend**

Plaatstalen behuizing in vierkant design; voorbereid voor montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Homogeneous direct/indirect light distribution for standard-compliant VDU suitability in accordance with DIN EN 12464-1; glare reduction through microprism diffuser with special "multilayer" technology and optimised light deflecting foil; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Inclusief doorvoerbedrading. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders, doorvoerbedrading en Y-draadophangingen SAYE-PS/SAY-DZ en in hoogte verstelbare pendelset met baldakijn en geïntegreerde lichtregeling met ophanglengte 1900 mm moeten overeenkomstig de armatuuropstelling apart worden besteld. A homogeneous appearance of the lighting is guaranteed by the use of standard luminous flux variants with light run application. If building-related circumstances make different luminaire lengths necessary, the use of the 1200mm variant as start and end luminaire is recommended.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 60513026695                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863319251                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE                                      |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK02                                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C                                                                                         |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT                                                                                   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver DALI2 (2 stuks)                   |
| Bedrading                   | 5x1.5mm <sup>2</sup>                                   |
| Systeemprestaties           | 64W                                                    |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                              |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25 stuks/C10, 40 stuks/C16 |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG0                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 8565lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 133lm/W                                        |

**MECHANIEK**


|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/                |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1408mm x 85mm x 72mm                               |
| Gewicht (netto)   | 3.8kg                                              |
| Montagewijze      | Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage |

**Maten**

| L     | 1408 mm | Lengte                                                 |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|
| B     | 85 mm   | Breedte                                                |
| H     | 72 mm   | Hoogte                                                 |
| A1    | 1350 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage                |
| A2    | 1380 mm | Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn                |
| A3    | 1408 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| P min | 400 mm  | Minimale pendellengte                                  |
| P max | 1900 mm | Maximale pendellengte                                  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/nl/article/60513026695>



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 8600lm 840  |
| ηLB        | 100 %           |
| Φ ↓/↑      | 28 % / 72 %     |
| BAP        | 65° < 3000cd/m² |

