

Armatuur met hogere beschermingsgraad/pendelarmatuur - Diffusor mat - direct/indirect stralend

Behuizing van gespoten polycarbonaat, doorschijnend met gepatenteerd labyrintprofiel, zonder extra afdichting (verouderingsbestendig), twee aan de buitenkant geplaatste bevestigingsklemmen van V2A, verschuifbaar voor boorgategalisatie, cliprijke kapbevestiging, stootvastheid > 6 Nm; behuizingsooppervlak eenvoudig te reinigen; Kleur behuizing doorschijnend; Lichtverdeling direct/indirect, verblindingsbescherming door diffuus stralende coating in satiné optiek; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset Ophanging inbegrepen.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	52620044180
EAN-nummer	4020863287208
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 55, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	27W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3809lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	141lm/W
UGR dw./l.	20.1 / 19.3

MECHANIEK


Kleur behuizing	doorschijnend
Maten (LxBxH/DxH)	1260mm x 158mm x 76mm
Gewicht (netto)	2.48kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage

Maten

L	1260 mm	Lengte
B	158 mm	Breedte
H	76 mm	Hoogte
A1	800 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/52620044180>



Referentie	LED 3800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR dw./l.	20.1 / 19.3

