

Armatuur met hogere beschermingsgraad/pendelarmatuur - Diffusor mat - direct/indirect stralend

Behuizing van gespoten polycarbonaat, doorschijnend met gepatenteerd labyrintprofiel, zonder extra afdichting (verouderingsbestendig), twee aan de buitenkant geplaatste bevestigingsklemmen van V2A, verschuifbaar voor boorgategalisatie, clipvrije kapbevestiging, stootvastheid > 6 Nm; behuizingsooppervlak eenvoudig te reinigen; Kleur behuizing doorschijnend; Lichtverdeling direct/indirect, verblindingsbescherming door diffuus stralende coating in satiné optiek; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset Ophanging inbegrepen. Pendellengte max. 1900mm. Complete in hoogte verstelbare pendelset met baldakijn en geïntegreerde lichtregeling als toebehoren apart verkrijgbaar.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	52620046680
EAN-nummer	4020863287918
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 55, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	27W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3809lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	141lm/W
UGR dw./l.	20.1 / 19.3

MECHANIEK


Kleur behuizing	doorschijnend
Maten (LxBxH/DxH)	1260mm x 158mm x 76mm
Gewicht (netto)	2.48kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage

Maten

L	1260 mm	Lengte
B	158 mm	Breedte
H	76 mm	Hoogte
A1	800 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/52620046680>



Referentie	LED 3800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR dw./l.	20.1 / 19.3

