

Inbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, geschikt voor uitgezaagde plafondopeningen en paneelplafonds; voorbereid voor bevestiging van kopschotten of voor montage in lichtlijn; wit gecoat, overeenkomstig RAL 9016; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend; afgeschermd door diffuus stralend, gesatineerd PC-profiel; diffusor optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Benodigde toebehoren: kopschotten en universele UBD-bevestigingsbeugels voor uitgezaagde plafonds resp. WSPHL voor paneelplafonds moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60521024180
EAN-nummer	4020863319039
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	23W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	21 stuks/B10, 34 stuks/B16, 35 stuks/C10, 57 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	2371lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	105lm/W
UGR dw./l.	24.7 / 24.8

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1176mm x 84mm x 76mm
Diepte	72mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD], Paneelplafond [PD] (module 100)
Plafondsuitsnede (LxB/D)	L(+L+L...)+10mm x 74mm
Inbouwdiepte	155mm [AD]
Gewicht (netto)	3.1kg
Montagewijze	Individuele plafondinbouwmontage, Plafondinbouw-lichtbandmontage

Maten

L	1176 mm	Lengte
B	84 mm	Breedte
H	76 mm	Hoogte
T	72 mm	Diepte
DA(L/LB)	L(+L+L...)+10	Profielmaat lengte (lichtlijn)
DA(B)	74 mm	Profielmaat breedte
DS min	10 mm	Plafonddikte minimaal
DS max	50 mm	Plafonddikte maximaal
Et(AD)	155 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
Et(PD)	170 mm	Plafondafstand minimaal (paneelplafond)
MBPD1	100 mm	Modulemaat Breedte (paneelplafond)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60521024180>



Referentie	LED 2400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	24.7 / 24.8

