

Inbouwarmatuur - MIRO® Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, geschikt voor uitgezaagde plafondopeningen en paneelplafonds; voorbereid voor bevestiging van kopschotten of voor montage in lichtlijn; wit gecoat, overeenkomstig RAL 9016; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend met hoogreflecterend gesatineerd MIRO® aluminium micro-paraboolrooster met laag geprofileerde lamellen, met lichtreflectiewaarde 97%, voorbeeldschermwerkplekken, $65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; rooster visueel doorlopend bij lichtbandmontage; Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Benodigde toebehoren: kopschotten en universele UBD-bevestigingsbeugels voor uitgezaagde plafonds resp. WSPH voor paneelplafonds moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60521026660
EAN-nummer	4020863306701
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1500$, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	28W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47 stuks/C16

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Lichtstroom armatuur	3350lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	118lm/W
UGR dw./l.	20.8 / 20.1

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1176mm x 84mm x 76mm
Diepte	72mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD], Paneelplafond [PD] (module 100)
Plafonduitsnede (LxB/D)	L(+L+L...)+10mm x 74mm
Inbouw diepte	155mm [AD]
Gewicht (netto)	2.727kg
Montagewijze	Individuele plafondinbouw montage, Plafondinbouw-lichtbandmontage

Maten

L	1176 mm	Lengte
B	84 mm	Breedte
H	76 mm	Hoogte
T	72 mm	Diepte
DA(L/LB)	L(+L+L...)+10	Profielmaat lengte (lichtlijn)
DA(B)	74 mm	Profielmaat breedte
DS min	10 mm	Plafond dikte minimaal
DS max	50 mm	Plafond dikte maximaal
E(AD)	155 mm	Plafond afstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
E(PD)	170 mm	Plafond afstand minimaal (paneelplafond)
MBPD1	100 mm	Modulemaat Breedte (paneelplafond)



Referentie	LED 3400lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.8 / 20.1
BAP	$65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

**DEEP-LINK**