

**Opbouwarmatuur - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct stralend**

Behuizing van plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; kopschotten in zwart gegoten aluminium. Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Direct light distribution by means of 80° LED clear lens with single micro louver, black, for VDU workstations, omnidirectional glare reduction in accordance with the current standard DIN EN 12464-1. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Zwarte behuizing en wit enkelvoudig micro-rooster op aanvraag mogelijk.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 60602044175                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863419395                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 100, F, Indoor, CE                                       |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK02                                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C                                                                                         |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver (1 stuks)                         |
| Systeemprestaties           | 22W                                                    |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                              |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 21 stuks/B10, 34 stuks/B16, 35 stuks/C10, 57 stuks/C16 |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 3106lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 142lm/W                                        |
| UGR dw./l.                            | 18.4 / 18.3                                    |

**MECHANIEK**


|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Kleur behuizing      | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/ |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 1131mm x 51mm x 81mm                |
| Gewicht (netto)      | 2.9kg                               |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm                             |
| Montagewijze         | Individuele opbouwmontage           |

**Maten**

|    |         |                                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|
| L  | 1131 mm | Lengte                                                         |
| B  | 51 mm   | Breedte                                                        |
| H  | 81 mm   | Hoogte                                                         |
| A1 | 900 mm  | Montageafstand bij enkelvoudige montage                        |
| X  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/60602044175>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 3100lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %    |
| UGR dw./l. | 18.4 / 18.3    |

