

**Pendelarmatuur/lichtbandarmatuur met inkomende voeding - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct/indirect stralend**

Behuizing van plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; kopse kanten in gegoten aluminium zwart; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Direct/indirect light distribution, direct share by means of 80° LED clear lens with single micro louvre, black, homogeneous indirect share with opal diffuser made of PMMA, for VDU workstations, omnidirectional glare reduction in accordance with the current standard DIN EN 12464-1. Elektrische aansluiting via geïntegreerde witte aansluitkabel 5x0,75mm², lengte 1900mm, aansluitklaar bedraad. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI; Aantal voorschakelapparaten (max): 32; Communicatie: Bluetooth; App Naam: Osram BT Config; Osram BT Control; Hint: Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten; Systeemuitbreiding: easy01S; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes; Functie: Bewegingsdetectie\*, Corridorfunctie\*, Aanwezigheidsdetectie\*, Daglichtregeling\*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, \*alleen met toebehoren mogelijk. Complete in hoogte verstelbare pendelset met baldakijn meegeleverd. Zwarte behuizing en wit enkelvoudig micro-rooster op aanvraag mogelijk.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 60615035670                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863422081                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 100, F, Indoor, CE                                       |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK02                                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C                                                                                         |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver DALI (1 stuks)                    |
| Light Control               | netlife easy01C                                        |
| Bedrading                   | 5x0.75mm²                                              |
| Systeemprestaties           | 35W                                                    |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                              |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16 |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 4698lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 135lm/W                                        |
| UGR dw./l.                            | 15.7 / 15.6                                    |


**MECHANIEK**

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016                               |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1411mm x 51mm x 69mm                               |
| Gewicht (netto)   | 3.8kg                                              |
| Montagewijze      | Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage |

| Maten |         |                                         |
|-------|---------|-----------------------------------------|
| L     | 1411 mm | Lengte                                  |
| B     | 51 mm   | Breedte                                 |
| H     | 69 mm   | Hoogte                                  |
| A1    | 1200 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| P min | 150 mm  | Minimale pendellengte                   |
| P max | 1900 mm | Maximale pendellengte                   |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/60615035670>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 4700lm 830 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 73 % / 27 %    |
| UGR dw./l. | 15.7 / 15.6    |

