

Opbouwarmatuur - Paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, kopschotten van kunststof met geïntegreerde lichtlijnverbinder; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd geanodiseerd aluminium paraboolrooster, voor beeldschermwerkplekken, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend, tweezijdig neerklapbaar; rooster optisch doorlopend bij lichtlijnmontage. Lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave $R_a=80$; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Montage op draagrail mogelijk. Benodigde toebehoren op aanvraag leverbaar.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	65040016660
EAN-nummer	4020863281091
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1000$, ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	21W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur $\text{CRI} \geq 80 / 4000\text{K}$
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	3100lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 ($T_q 25^\circ\text{C}$)
Lichtopbrengst	147lm/W
UGR dw./l.	15.3 / 18.9

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1188mm x 140mm x 69mm
Gewicht (netto)	4.05kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	75mm/-41mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Opbouw- lichtbandmontage, Montage draagrails

Maten

L	1188 mm	Lengte
B	140 mm	Breedte
H	69 mm	Hoogte
A1	800 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	376 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	75 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	-41 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65040016660>



Referentie	LED 3100lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	15.3 / 18.9
BAP	$65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$

