

**Pendelarmatuur/lichtbandarmatuur met inkomende voeding - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct/indirect stralend**

Behuizing van plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; kopse kanten in gegoten aluminium zwart; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Direct/indirect light distribution, direct share by means of 80° LED clear lens with single micro louvre, black, homogeneous indirect share with opal diffuser made of PMMA, for VDU workstations, omnidirectional glare reduction in accordance with the current standard DIN EN 12464-1. Elektrische aansluiting via geïntegreerde transparante aansluitkabel 5x0,75mm², lengte 1900mm, aansluitklaarbedraad. Light Control: netlife flex10; Regiolux Classificatie: netlife flex; Stuursignaal: DALI, Draadloos; Aantal voorschakelapparaten (max): 1; Communicatie: Bluetooth; App Naam: Casambi, 4remote BT; Compatibiliteit van het systeem: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hint compatibel met Casambi; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Nevenruimtes, Retail, Gangen, Garages; Functie: Bewegingsdetectie\*, Corridorfunctie\*, Guided Light\*, HCL (alleen met DT8-armaturen), Aanwezigheidsdetectie\*, Daglichtregeling, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, \*alleen met toebehoren mogelijk. Complete in hoogte verstelbare pendelset met baldakijn meegeleverd. Zwarte behuizing en wit enkelvoudig micro-rooster op aanvraag mogelijk.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 60612031675                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863421985                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<100, F, Indoor, CE                                         |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK02                                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C                                                                                         |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver DALI (1 stuks)                    |
| Light Control               | netlife flex10                                         |
| Bedrading                   | 5x0.75mm²                                              |
| Systeemprestaties           | 30W                                                    |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                              |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 18 stuks/B10, 28 stuks/B16, 30 stuks/C10, 46 stuks/C16 |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 4094lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 134lm/W                                        |
| UGR dw./l.                            | 15.3 / 15.2                                    |


**MECHANIEK**

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/                |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1131mm x 51mm x 69mm                               |
| Gewicht (netto)   | 3.2kg                                              |
| Montagewijze      | Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage |

| Maten |         |                                         |
|-------|---------|-----------------------------------------|
| L     | 1131 mm | Lengte                                  |
| B     | 51 mm   | Breedte                                 |
| H     | 69 mm   | Hoogte                                  |
| A1    | 985 mm  | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| P min | 150 mm  | Minimale pendellengte                   |
| P max | 1900 mm | Maximale pendellengte                   |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/60612031675>



Referentie LED 4100lm 830  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 68 % / 32 %  
UGR dw./l. 15.3 / 15.2

