

### Pendelarmatuur - Paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, kopschotten v an kunststof met geïntegreerde lichtlijnverbinder; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend v ia hoogreflektierend, gesatineerd geanodiseerd aluminium paraboolrooster,  $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$  rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend, tw eezijdig neerklapbaar; rooster optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave  $R_a > 80$ ; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverteer voor noodverlichting op aanvraag. Voor enkele armaturen moet de pendelset SAYE-PS; v oor lichtbandmontage moet de pendelset SAYE-PS en extra per armatuuruiteinde een ophangbeugel met ophanging SAY-DZ apart worden besteld. Complete in hoogte v stelbare pendelset met baldakijn en geïntegreerde lichtregeling als toebehoren apart verkrijgbaar.

### KARAKTERISTIEKEN

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 65240026660                                                                                        |
| EAN-nummer                   | 4020863281336                                                                                      |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                           |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1000$ ,<br>ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE                 |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03                                                                                               |
| Omgevingstemperatuur         | ta $25^\circ\text{C}$                                                                              |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT                                                                                      |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

### ELEKTROTECHNIEK

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver DALI2 (1 stuks)                      |
| Systeemprestaties           | 26W                                                       |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                                 |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47<br>stuks/C16 |

### LICHTTECHNIEK

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                | LED, Kleurweergave/Lichtkleur $\text{CRI} \geq 80$ / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM                                                      |
| Lichtstroom armatuur      | 3875lm                                                     |
| LED Levensduur            | 50000h L80/B10 ( $T_q$ $25^\circ\text{C}$ )                |
| Lichtopbrengst            | 147lm/W                                                    |
| UGR dw./l.                | 15.3 / 18.9                                                |

### MECHANIEK


|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016                                   |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1488mm x 140mm x 64mm                                  |
| Gewicht (netto)   | 4.64kg                                                 |
| Montagewijze      | Individuele pendelmontage, Lichtband-<br>pendelmontage |

### Maten

|       |         |                                                        |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|
| L     | 1488 mm | Lengte                                                 |
| B     | 140 mm  | Breedte                                                |
| H     | 64 mm   | Hoogte                                                 |
| A1    | 1376 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage                |
| A2    | 1426 mm | Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn                |
| A3    | 1476 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| P min | 500 mm  | Minimale pendellengte                                  |
| P max | 1900 mm | Maximale pendellengte                                  |

### DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65240026660>



|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Referentie                   | LED 3900lm 840                   |
| $\eta_{LB}$                  | 100 %                            |
| $\Phi_{\downarrow/\uparrow}$ | 100 % / 0 %                      |
| UGR dw./l.                   | 15.3 / 18.9                      |
| BAP                          | $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ |

