

Inlegarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen; beschermingsgraad betreft het zichtbare armatuuroppervlak; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via diffuus stralende, gesatineerde diffusor; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact; met omschakelconverteer voor noodverlichting op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN



Bestelnummer	72265014110
EAN-nummer	4020863266616
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, F-dak, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	28W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	24 stuks/B10, 38 stuks/B16, 40 stuks/C10, 63 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	4472lm
LED Levensduur	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	160lm/W
UGR dw./l.	21.3 / 21.3



Referentie	LED 4500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	21.3 / 21.3

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	597mm x 597mm x 81mm
Diepte	81mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (600x600mm)
Inbouwdiepte	180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	4.3kg
Kabelinvoer KE	aan voorkant
Montagewijze	Inlegmontage

Maten

L	597 mm	Lengte
B	597 mm	Breedte
H	81 mm	Hoogte
T	81 mm	Diepte
L2	5 mm	Lengte bovenste armatuur
Et(min)	180 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
Et(TS)	180 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
MLTS1	600 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	600	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBTS1	600 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	600	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/72265014110>