

Armatuurunit Functiemodule Lichtmanagement netlife

Blindplaat van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterhars-lak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Light Control: netlife pro47; Regiolux Classificatie: netlife pro; Stuursignaal: DALI LINK; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; Compatibiliteit van het systeem: B.E.G. KNX-gateway, netlife flex office; DALI-systeemvermogen: 7mA; Systeemuitbreiding: pro47; Toepassing: Industrie, Logistiek, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie, Coridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling, Handmatig dimmen. netlife pro-systeem voor KNX; eigen projectplanning of door Regiolux; eenvoudige installatie via de DALI-bus; functies en variabele instellingen via KNX-gateway; programmering en inbedrijfstelling via KNX-software; ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84186580265
EAN-nummer	4020863443413
CBS-code	90328900
Keurmerk	IP 20, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	pro47
Bestelnummer	84186580265

Maten

L	1532 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84186580265>

