

Accessoires - Draadophanging

Baldakijn rechthoekig L=317mm, plafondcilinder metaal, 2 koorden D=1,2mm L=1900mm, 2 dwarskoorden L=120mm, aansluitkabel wit Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016/wit; Light Control: netlife flex10X; Regiolux Classificatie: netlife flex; Stuursignaal: DALI, Draadloos; Aantal voorschakelapparaten (max): 32; Communicatie: Bluetooth; App Naam: Casambi, 4remote BT; Compatibiliteit van het systeem: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hint: compatibel met Casambi; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Nevenruimtes, Retail, Industrie, Logistiek, Gangen, Garages, Klaslokalen; Functie: Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Guided Light*, HCL (alleen met DT8-armaturen), Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk... Met basicDIM wireless controller voor DALI DT6, DT8, voor hokal, procube, cubus LED/T5, lens basic, agila en kayak. Pendelset met geïntegreerde ontvanger, rechthoekige baldakijn, ophanging met enkele stalen kabel met aansluitkabel 5x0,75mm², geschikt voor pendelarmaturen met DALI-vorschakelapparaten; met basicDIM wireless controller voor DALI DT6, DT8, hokal, procube, cubus LED, lens basic, agila en kayak. Bediening en configuratie via de Casambi-app.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	91231125121
EAN-nummer	4020863422951
CBS-code	94059900
Keurmerk	Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	5x0.75mm ²
Bestelnummer	91231125121

Maten

L	317 mm	Lengte
B	44.5 mm	Breedte
H	39 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/91231125121>

