

Armatuurunit Functiemodule Lichtmanagement netlife IP 54

Blindplaat IP54 van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating en gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail; voor overbrugging van lege draagrailposities, reflectormontage mogelijk, tevens voorzien van een rondom sluitende draagrailafdichting om de beschermingsgraad te waarborgen. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Light Control: netlife easy15; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2-broadcast; Ondersteunde DALI onderdelen: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); DALI-uitgang nom.: 80mA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 2m naar 10m; Detectiebereik: max. D=34m; Afstandsbediening: 84506028100; Afstandsbediening optioneel: 84506021200 +App; App Naam: B.E.G. One; Systeemuitbreiding: easy19; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Industrie, Klaslokalen, Nevenruimtes, Logistiek, Garages; Functie: Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Aanwezigheidsdetectie. Aansluitklaar bedraad via geïntegreerd stekkerdeel. Beperkte fasekeuze bij gebruik van knoppen en/of slave-sensoren. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84181027205
EAN-nummer	4020863321681
CBS-code	90328900
Keurmerk	IP 54, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy15
Netspanning	230V/50Hz
Bestelnummer	84181027205

Maten

L	1536 mm	Lengte
B	110 mm	Breedte
H	107 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84181027205>

