

**Armatuurunit Functiemodule Lichtmanagement netlife**

Blindplaat van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterhars-lak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Light Control: netlife easy 15; Regidux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2-broadcast; Ondersteunde DALI onderdelen: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); DALI-uitgang nom.: 80mA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 2m naar 10m; Detectiebereik: max. D=34m; Afstandsbediening: 84506028100; Afstandsbediening optioneel: 84506021200 +App; App Naam: B.E.G. One; Systeemuitbreiding: easy 19; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Industrie, Klaslokalen, Navenruimtes, Logistiek, Garages; Functie: Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Aanwezigheidsdetectie. Aansluitklaar bedraad via geïntegreerd stekkerdeel. Beperkte fasekeuze bij gebruik van knoppen en/of slave-sensoren. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Bestelnummer             | 84186580203       |
| EAN-nummer               | 4020863274208     |
| CBS-code                 | 90328900          |
| Keurmerk                 | IP 20, Indoor, CE |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT     |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Voorschakelapparaat | easy 15     |
| Netspanning         | 230V/50Hz   |
| Bestelnummer        | 84186580203 |

**Maten**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1532 mm | Lengte  |
| B | 102 mm  | Breedte |
| H | 99 mm   | Hoogte  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/84186580203>

