

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | RLH-20-86 |
| <b>Artikelnummer</b>      | 36128     |
| <b>Hersteller</b>         | ETHERMA   |



### Produktbeschreibung

Heizschleife für Estricheinbau, 20W/m, 86m, 1709W, 230V

Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge. Gegen Aufpreis kann die Anschlussleitung in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Systemaufbau: CE konform, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiteraufbau nach VDE NH2G2GQUY, min. Biegeradius: 5 d.

### Technische Details

|                    |          |                             |                   |
|--------------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Kabeltyp</b>    | 2-adrig  | <b>Max. Haltetemperatur</b> | 90 Grad Celsius   |
| <b>Abschirmung</b> | Geflecht | <b>Heizleistung</b>         | 20 Watt pro Meter |
| <b>Farbe</b>       | schwarz  | <b>Nennspannung</b>         | 230 Volt          |
| <b>Anwendung</b>   | sonstige | <b>Durchmesser</b>          | 6 Millimeter      |
|                    |          | <b>Höhe</b>                 | 0 Millimeter      |
|                    |          | <b>Breite</b>               | 0 Millimeter      |
|                    |          | <b>Länge</b>                | 86 Meter          |