## DATENBLATT.



ProduktbezeichnungNHM-DSS-0-2Artikelnummer39686HerstellerETHERMA



## **Produktbeschreibung**

Heizmatte auf Maß für Dünnbett, bis 2m², bis 200W/m²

Die Netzheizmatte auf Maß ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die für unzählige Anwendungen eine technisch richtige Lösung garantiert. Die Heizmatten werden je nach Anwendung dimensioniert und produziert. Die Leistungen variieren je nach Heizleiter zwischen 10 und 200 W/m². Als Spannung können 12, 24, 48, 120, 230 und 400 V realisiert werden. Die Anwendungen reichen von maßangepassten Matten in Bädern bzw. gefliesten Duschen, Wärmekabinen und auch zur Kälteabschottung an Wänden. Ein ETHERMA Techniker hilft Ihnen gerne bei der Planung und Umsetzung der Projekte. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Außenmantel PVC, Innenmantel Teflon, Nenntemperatur: 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 3.3 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 5x5 mm, CE konform, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Anschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm² Schutzgeflecht, 12-400 V.

## **Technische Details**

Ausführung	Heizkabel	Anschlussspannung	12 23 Volt 0
Mit Trägermatte	Ja	Anschlussleistung	200 4 Watt 00
Fixierung des Heizleiters	genäht	Leistung	200 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	Nein	Heizleiterbelastung	0 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	Ja	Widerstand	0 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	Nein	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	Nein	Länge der Kaltleiter	4000 Millimeter
Mit Regler	Nein	Fläche	1 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	Nein	Länge	0 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	Nein	Breite	0 Millimeter
		Stärke	3,3 Millimeter