

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | NHM-DSS-2-5 |
| <b>Artikelnummer</b>      | 39687       |
| <b>Hersteller</b>         | ETHERMA     |



### Produktbeschreibung

Heizmatte auf Maß für Dünnbett, bis 5m<sup>2</sup>, bis 200W/m<sup>2</sup>

Die Netzheizmatte auf Maß ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die für unzählige Anwendungen eine technisch richtige Lösung garantiert. Die Heizmatten werden je nach Anwendung dimensioniert und produziert. Die Leistungen variieren je nach Heizleiter zwischen 10 und 200 W/m<sup>2</sup>. Als Spannung können 12, 24, 48, 120, 230 und 400 V realisiert werden. Die Anwendungen reichen von maßangepassten Matten in Bädern bzw. gefliesten Duschen, Wärmekabinen und auch zur Kälteabschottung an Wänden. Ein ETHERMA Techniker hilft Ihnen gerne bei der Planung und Umsetzung der Projekte. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Außenmantel PVC, Innenmantel Teflon, Nenntemperatur: 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 3.3 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 5x5 mm, CE konform, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Anschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm<sup>2</sup> Schutzgeflecht, 12-400 V.

### Technische Details

|                                        |           |                              |                           |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | Heizkabel | <b>Anschlussspannung</b>     | 12 23 Volt<br>0           |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | Ja        | <b>Anschlussleistung</b>     | 400 1 Watt<br>000         |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | genäht    | <b>Leistung</b>              | 200 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Selbstklebend</b>                   | Nein      | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 0 Watt pro Meter          |
| <b>Geeignet für Feuchträume</b>        | Ja        | <b>Widerstand</b>            | 0 Ohm                     |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | Nein      | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                         |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | Nein      | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 4000 Millimeter           |
| <b>Mit Regler</b>                      | Nein      | <b>Fläche</b>                | 1 Quadratmeter            |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | Nein      | <b>Länge</b>                 | 0 Millimeter              |
| <b>Mit Bodentempersensor</b>           | Nein      | <b>Breite</b>                | 0 Millimeter              |
|                                        |           | <b>Stärke</b>                | 3,3 Millimeter            |