


Produktbezeichnung	BRS-TS
Artikelnummer	40749
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Treppenheizung für Beton/Walzasphalt, Länge auf Maß, B 25cm

Die maßangepasste Heizmatte TS zur Freiflächenbeheizung von Treppen wird von ETHERMA nach Planangabe werkseitig gefertigt. Es werden entsprechend der Stufengröße angefertigte Heizmatten verwendet, wobei eine Anzahl von Stufenmatten und gegebenenfalls Podesten eine zusammenhängende Einheit bilden. Die werkseitig geplante und produzierte Heizmatte garantiert eine konstante Flächenleistung und eine einfache und schnelle Montage der Treppenheizung. Der Gelenksquersteg und nur eine Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Leistung: 250 bis 350 W/m², Nenntemperatur: 105 °C, Breite 25 cm, Systemaufbau: nach IEC 60800, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², Prüfzeichen Heizleiter: FIMKO, CE konform, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Spannung: nach Wahl 230 oder 400 V.

Technische Details

Ausführung	Heizkabel	Anschlussspannung	230 4 Volt 00
Mit Trägermatte	Nein	Anschlussleistung	0 360 Watt 0
Fixierung des Heizleiters	sonstige	Leistung	300 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	Nein	Heizleiterbelastung	15 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	Ja	Widerstand	0 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	Ja	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	Nein	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Mit Regler	Nein	Fläche	1 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	Nein	Länge	0 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	Nein	Breite	0 Millimeter
		Stärke	7 Millimeter