DATENBLATT.



Produktbezeichnung eTRACE-25-PRO

Artikelnummer 41245 **Hersteller** ETHERMA



Produktbeschreibung

Selbstregulierendes Heizband für Rohre/Rinnen, 25W/m

Das selbstregulierende Heizband eTRACE-25-PRO ist für Temperaturen bis zu 80 °C geeignet und können sowohl als Rohrbegleitheizung als auch als Dachrinnenheizung eingesetzt werden. Sie eignen sich für die Anwendung in der Haustechnik als auch in der Industrie. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Alle Heizbänder sind feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig. Die richtige Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit. Als selbstregulierende Heizbänder können sie einfach auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Im Bereich der Dachrinnenheizung auch für Kunststoffrinnen geeignet. Als Rohrbegleitheizung v.a. als Frostschutz oder zur Temperaturkonstanthaltung an Rohren und Behältern. Nennleistung 25 W/m bei 10 °C in Luft, max Umgebungstemperatur: 80 °C ausgeschaltet und 65 °C eingeschaltet, min. Verlegetemperatur: -30 °C, min. Biegeradius: 25 mm, Prüfzeichen: NEMKO, CE konform.

Technische Details

Kabeltypselbstbegrenzend parallelAbschirmungGeflechtFarbeschwarzAnwendungDachrinne/Dachfläche

Geflecht Heizleistung 25 Watt pro Meter schwarz Nennspannung 230 Volt

Dachrinne/Dachfläche Durchmesser 0 Millimeter
Höhe 5,8 Millimeter
Breite 12,5 Millimeter
Länge 1 Meter

Max. Haltetemperatur

65 Grad Celsius