DATENBLATT.



Produktbezeichnung ET-AQUA-WHP-180

Artikelnummer 41122 Hersteller ETHERMA



Produktbeschreibung

Warmwasser-Wärmepumpe, Umluft-/Außenluft, 178I, max. 65°C

Die Warmwasser-Wärmepumpe ETHERMA AQUA WHP garantiert sowohl im Neubau als auch bei der Modernisierung eine effiziente Warmwasserbereitung. Sie eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Neubauten wie in Bestandsgebäuden. Ideal sind Anwendungen, bei denen die Raumluft gekühlt werden soll, beispielsweise in einem Lebensmittel-Vorratsraum oder einem Weinkeller. Wahlweise kann sie die Umluft- oder Außenluft verwenden. Als Umluft-Wärmepumpe nutzt AQUA WHP die Luft unmittelbar aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Der Raumluft wird dabei Wärme entzogen, mit der die Wärmepumpe das Trinkwasser im Speicher auf bis zu 62 °C erwärmt. Durch die Abkühlung der Raumluft wird dem Raum zugleich Feuchtigkeit entzogen. Das schützt die Bausubstanz und steigert die Wohnqualität. Mit dem Außenluftadapter und angeschlossenen Luftkanälen kann die Wärmepumpe einfach auf Außenluftbetrieb umgestellt werden. Dies ist besonders im gut wärmegedämmten Neubau erforderlich, um das Gebäude nicht auszukühlen. Die Wärmepumpe arbeitet effizient bis zu einer Außenlufttemperatur von -5 °C. Fasslungsvermögen: 178 /254 l, Trinkwassertemperatur: 65 °C (62 °C mit PV-Anlage), Betriebsdruck: max. 10 bar, Farbe: Weiß, Energieeffizienzklasse: A+, 230 V.

Technische Details

Ausführung	Monoblock	Anschlussspannung	230 Volt
Wärmequelle	Raumluft	Nenninhalt	178 Liter
Mit Luftkanalanschluss	Ja	Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C	360 Minute
Mit Heizungsanschluss	Nein	Betriebsdruck (wasserseitig)	10 Bar
Einbindung Solar	Nein	Wärmetauscherfläche	1 Quadratmeter
Geeignet für Wandmontage	Nein	Lufttemperatur	7 7 Grad Celsius
Geeignet für Bodenmontage	Ja	Max. Wassertemperatur	62 Grad Celsius
Dreiphasenausführung	Nein	Leistungsaufnahme	0,8 Kilowatt
Wasseranschluss	3/4 Zoll	Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147	0,4 Kilowatt
Mit Zirkulationsanschluss	Ja	Leistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7°C)	1,2 Kilowatt
Zirkulationsanschluss	3/4 Zoll	Leistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (20°C)	1,4 Kilowatt
Verstellbarer Luftauslass	Ja	Leistungsaufnahme Zusatzheizung	1,5 Kilowatt
Mit digitalem Display	Ja	Kältemittel-Vorbefüllung	1150 Gramm
Lernfähig	Nein	Leistungsindex nach EN 16147 (7°C)	2,9
Werkstoff des Behälters	Stahl, emailliert	Leistungsindex nach EN 16147 (15°C)	3,1

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00

Mail: office.de@etherma.com

Web: www.etherma.com

DATENBLATT.



Heizelement mit Specksteinhülse

Anodenschutz

Thermostat-Typ

Typ Kältemittel

Schutzklasse

Magnesium elektronisch sonstige I IP41

Nein

Schutzart (IP) Energieeffizienzklasse (7 °C)

A+ **0** A+

Energieeffizienzklasse (20 °C)

Zapfprofil

L Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit Kompatibel mit Google Assistant

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa

Nein Nein

IFTTT-Unterstützung

verfügbar

Leistungsindex nach EN 16147 (20 °C)

Höhe Breite Tiefe Gewicht 3,2

1555 Millimeter 584 Millimeter 661 Millimeter 95 Kilogramm