

Produktbezeichnung	LAMINOFLIES-25
Artikelnummer	46121
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Dämmunterlage Rolle 25m² - 6mm dick - 120cm breit

Die Laminoflies-Unterlage kann als zusätzliche Isolierung unter verschiedenen Arten von Hartbodenbelägen wie Klick-Laminat, Klick-Furnier, PVC-Klick (HDF-Träger) auf kalten Untergründen und als stabile Barriere für elektrische Fußbodenheizungen verwendet werden. Laminoflies hat einen isolierenden Unterboden von nur 6 mm Dicke und verdankt seine Isolierfähigkeit seinem hohen Wärmewiderstand (Rm-Wert) von 0,17 m² K/W. * Auf Holzböden ist die Lärminderung anders. Bei schwimmenden Estrichsystemen ist die Schalldämmung des Bodenbelags immer abhängig von der Trittschalldämmung des vorhandenen Estrichs.

Technische Details

Werkstoff	Polystyrol (PS)	Dicke der Folie	0 Mikrometer
EPS-Typ nach EN 13163	sonstige	Isolierstärke	6 Millimeter
Noppenplatte	Nein	Dicke inklusive Noppen	6 Millimeter
Tackerplatte	Nein	Wärmedurchlasswiderstand Rd	0 Quadratmeter Kelvin pro Watt
			/
			2
Einlegeplatte	Nein	Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	3 Watt / m Kelvin
Klettbefestigung	Nein	Max. Belastung	3
			4 Kilonewton pro Quadratmeter
Mit Folie	Ja	Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	3
Mit Wärmeleitplatte	Ja	Geräuschkämmung	4 Newton per square metre
Mit Trittschalldämmung	Ja		3
		Breite	1 Dezibel (A)
			0
			1 Millimeter
			2
			0
			0
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	B1ca	Länge	2 Millimeter
			0
			/
			8
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1	Geeignet für Rohrdurchmesser	0 Millimeter
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d0		
Rollbar	Ja		0
Zusammenklappbar	Nein		