

**Produktbezeichnung** SET-eFLOOR-DS-PRO-500  
**Artikelnummer** 44760  
**Hersteller** ETHERMA



## Produktbeschreibung

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH PRO, 2.5 m<sup>2</sup>, 400 W, 230 V

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR DS PRO besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte DS, dem neuen smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 160 W/m<sup>2</sup>, besticht durch ihre einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eTOUCH PRO ist ein Schaltereinbauthermostat mit 1,8" TFT-Farbdisplay, programmierbaren Ein- und Ausschalzeiten und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Spannung Heizmatte 230 V.

## Technische Details

|                                        |           |                              |                           |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | Heizkabel | <b>Anschlussspannung</b>     | 230 2 Volt<br>30          |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | Ja        | <b>Anschlussleistung</b>     | 400 4 Watt<br>00          |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | geklebt   | <b>Leistung</b>              | 160 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Selbstklebend</b>                   | Ja        | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 12 Watt pro Meter         |
| <b>Geeignet für Feuchträume</b>        | Ja        | <b>Widerstand</b>            | 132 Ohm                   |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | Nein      | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                         |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | Nein      | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 4000 Millimeter           |
| <b>Mit Regler</b>                      | Ja        | <b>Fläche</b>                | 1 Quadratmeter            |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | Ja        | <b>Länge</b>                 | 5000 Millimeter           |
| <b>Mit Bodentempersensor</b>           | Ja        | <b>Breite</b>                | 500 Millimeter            |
|                                        |           | <b>Stärke</b>                | 2,7 Millimeter            |