

**Nom du produit**

122-LM5-1000

**Numéro de l'article**

39680

**Fabricant**

ETHERMA

**Description du produit**

Chauffage au sol sous stratifié et parquet 5.0m² 50x1000cm 600W 230V

Le tapis chauffant Laminotherm LM est un tapis chauffant assemblé en usine pour le contrôle de la température des sols en parquet, en stratifié et en liège, ainsi que pour le chauffage de pièces bien isolées. Le système de chauffage est installé flottant. Le tissu en aluminium renforcé garantit une répartition optimale de la chaleur et empêche la formation de «points chauds». Le tapis chauffant est électrosmogarm. Grâce à la construction mince de 1,3 mm et à la version Dipol, le tapis est très facile à installer. Le tapis chauffant Laminotherm est disponible avec une capacité de 120 W / m². Température nominale: 90°C, mesure de protection: disjoncteur de fuite à la terre 30 mA, câble chauffant d'isolation: PFA, épaisseur du tissu en aluminium: 1 mm, structure du système: conforme à CEI 60335, conforme CE, label de qualité: NEMCO, IP X7, câble de raccordement: 5 m, 2 x 1,0 mm² + tresse de protection.

**Détails techniques**

|                                            |       |                                  |                           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                               | Other | <b>Connection voltage</b>        | 230 23 Volt<br>0          |
| <b>With support mat</b>                    | Yes   | <b>Connected load</b>            | 600 60 Watt<br>0          |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Glued | <b>Power</b>                     | 120 Watt per square metre |
| <b>Self-adhesive</b>                       | No    | <b>Heating conductor load</b>    | 6 Watt per metre          |
| <b>Suitable for damp space</b>             | Yes   | <b>Resistance</b>                | 88 Ohm                    |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | No    | <b>Number of cold conductors</b> | 1                         |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | No    | <b>Length of cold conductors</b> | 5000 Millimetre           |
| <b>With controller</b>                     | No    | <b>Surface</b>                   | 5 Square metre            |
| <b>With room temperature controller</b>    | No    | <b>Length</b>                    | 10000 Millimetre          |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | No    | <b>Width</b>                     | 500 Millimetre            |
|                                            |       | <b>Thickness</b>                 | 1 Millimetre              |