

**Nom du produit**


162-NST5-200

**Numéro de l'article**

35994

**Fabricant**

ETHERMA

**Description du produit**

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 1.0m² 50x200cm 160W 230V

Le tapis chauffant NST est un tapis chauffant fabriqué en usine qui est mécaniquement et chimiquement résistant grâce à une enveloppe extérieure très stable. Cela le rend extrêmement adapté à une installation dans des environnements chimiquement agressifs dans lesquels des produits de nettoyage concentrés sont utilisés, par exemple dans les toilettes publiques, les piscines et les ateliers de peinture. L'isolation intérieure et extérieure isolée avec du téflon assure un haut degré de robustesse du câble chauffant. Le tapis chauffant du réseau NST est utilisé pour le contrôle de la température des sols, le chauffage des locaux, la protection contre le froid sur les murs et comme chauffage de surface de la route pour l'installation au moyen de la méthode du lit mince. Grâce à une épaisseur de seulement 3,3 mm, il est possible d'installer le tapis chauffant de grille avec une profondeur d'installation minimale. La version Dipol garantit une installation simple dans l'adhésif pour carreaux

**Détails techniques**

|                                            |       |                                  |                           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                               | Other | <b>Connection voltage</b>        | 230 23 Volt<br>0          |
| <b>With support mat</b>                    | No    | <b>Connected load</b>            | 160 16 Watt<br>0          |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Glued | <b>Power</b>                     | 160 Watt per square metre |
| <b>Self-adhesive</b>                       | No    | <b>Heating conductor load</b>    | 10 Watt per metre         |
| <b>Suitable for damp space</b>             | Yes   | <b>Resistance</b>                | 331 Ohm                   |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | Yes   | <b>Number of cold conductors</b> | 1                         |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | No    | <b>Length of cold conductors</b> | 4000 Millimetre           |
| <b>With controller</b>                     | No    | <b>Surface</b>                   | 1 Square metre            |
| <b>With room temperature controller</b>    | No    | <b>Length</b>                    | 2000 Millimetre           |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | No    | <b>Width</b>                     | 500 Millimetre            |
|                                            |       | <b>Thickness</b>                 | 3,3 Millimetre            |