

Nom du produit


162-NST5-960

Numéro de l'article

35999

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 4.8m² 50x960cm 768W 230V

Le tapis chauffant NST est un tapis chauffant fabriqué en usine qui est mécaniquement et chimiquement résistant grâce à une enveloppe extérieure très stable. Cela le rend extrêmement adapté à une installation dans des environnements chimiquement agressifs dans lesquels des produits de nettoyage concentrés sont utilisés, par exemple dans les toilettes publiques, les piscines et les ateliers de peinture. L'isolation intérieure et extérieure isolée avec du téflon assure un haut degré de robustesse du câble chauffant. Le tapis chauffant du réseau NST est utilisé pour le contrôle de la température des sols, le chauffage des locaux, la protection contre le froid sur les murs et comme chauffage de surface de la route pour l'installation au moyen de la méthode du lit mince. Grâce à une épaisseur de seulement 3,3 mm, il est possible d'installer le tapis chauffant de grille avec une profondeur d'installation minimale. La version Dipol garantit une installation simple dans l'adhésif pour carreaux

Détails techniques

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt 0
With support mat	No	Connected load	768 76 Watt 8
Fixation thermal conductor	Glued	Power	160 Watt per square metre
Self-adhesive	No	Heating conductor load	10 Watt per metre
Suitable for damp space	Yes	Resistance	69 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	Yes	Number of cold conductors	1
Suitable as roof surface heating	No	Length of cold conductors	4000 Millimetre
With controller	No	Surface	4,8 Square metre
With room temperature controller	No	Length	9600 Millimetre
With floor temperature sensor	No	Width	500 Millimetre
		Thickness	3,3 Millimetre