

**Nom du produit**

eTRACE-30CHT

**Numéro de l'article**

40909

**Fabricant**

ETHERMA

**Description du produit**

Câble chauffant constant pour gouttières et gouttières 30W/m

La boucle de chauffage constante eTRACE-30CHT est particulièrement adaptée au chauffage des gouttières de drainage. La boucle de chauffage est une bande élastique, isolée et dotée d'une gaine en silicone. Modèle conforme aux dispositions VDE, avec fil de résistance soudé. Le fil est posé à plat dans la gouttière, afin d'éviter que la neige ne forme un « tunnel ». Afin de maintenir les coûts d'exploitation du chauffage de gouttières au plus bas, la boucle de chauffage doit être le plus en contact possible avec la gouttière. Les boucles de chauffage SHK ne peuvent être installées dans les gouttières et tuyaux d'écoulement en plastique. Température nominale : +200 °C, Température min. de pose : -60 °C, Rayon de courbure : 25 mm, Conforme CE, Peut être coupée tous les 60 cm, La longueur max. de circuit de chauffage pour 16 A est de 58 m.

**Détails techniques**

|                    |                         |                              |                     |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Cable type</b>  | Constant power parallel | <b>Max. hold temperature</b> | 200 Degrees celsius |
| <b>Screening</b>   | Braiding                | <b>Heating capacity</b>      | 30 Watt per metre   |
| <b>Colour</b>      | Black                   | <b>Nominal voltage</b>       | 230 Volt            |
| <b>Application</b> | Gutter                  | <b>Diameter</b>              | 0 Millimetre        |
|                    |                         | <b>Height</b>                | 8 Millimetre        |
|                    |                         | <b>Width</b>                 | 11 Millimetre       |
|                    |                         | <b>Length</b>                | 1 Metre             |