

Nom du produit

BRLH-303-72

Numéro de l'article

36076

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

Câble chauffant pour chauffage de surface 72m 2222W 400V

Le câble de chauffage BRLH convient au montage flexible en extérieur autour des arrondis, coudes et endroits requérant de la flexibilité. Il peut être installé dans l'asphalte coulé, l'asphalte compacté, le béton liquide, le béton monolithe, le béton coulé sur place, les couches de sable sous les pavés. Le câble de chauffage bi-conducteur est doté d'une isolation extérieure très robuste et résistante aux chocs et offre ainsi une capacité de charge mécanique accrue. Le câble de chauffage possède de série un câble de raccordement de 3 m mais peut également être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Les câbles de chauffage BRLH résistent aux UV et peuvent ainsi être utilisés comme chauffage de gouttières dans les gouttières métalliques. Température nominale : 105 °C, construction du système : selon IEC 60800, type de protection : IP X7, diamètre extérieur : 7 mm, câble de raccordement : 3 m, 3x1,5 (2,5) mm², Marquage : FIMKO, Conforme CE, Rayon min. de courbure : 5 d, température min. de pose : -5 °C, résistance à la température du revêtement extérieur : 240 °C/10 min, mesure de protection : disjoncteur différentiel 30 mA.

Détails techniques

Cable type	Dual core	Max. hold temperature	90 Degrees celsius
Screening	Copper-/nickel sheath	Heating capacity	30 Watt per metre
Colour	Black	Nominal voltage	400 Volt
Application	Outdoor surface heating	Diameter	7 Millimetre
		Height	0 Millimetre
		Width	0 Millimetre
		Length	72 Metre