

Nom du produit


eBASIC-1

Numéro de l'article

41278

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

Therm. à bouton rot. avec appl., sél. rotatif, 16A, 5-28°C

Le nouvel eBASIC est un thermostat à encastrer qui allie la simplicité d'un bouton à tourner à une technique moderne et efficace. Le sélecteur rotatif vous permet de commander soit la température ambiante, soit la température du sol. Grâce au Bluetooth 4.2 et à l'application gratuite eCONTROL, d'autres fonctions sont disponibles comme les horaires d'activation réunis dans un programme hebdomadaire ou encore l'ajustement du mode de fonctionnement. Le eTWIST BASIC dispose de 4 modes : sol, pièce, combiné ou PWM (en %). Il est possible de diminuer la température au moyen de l'application et du programme hebdomadaire ou via la ligne de réglage. L'eBASIC est conforme aux directives sur l'écoconception en combinaison avec l'application. Plage de températures : 5-28 °C, Montage : Boîtier UP, Couleur : Blanc, Capteur de sol : 3 m, Type de protection : IP 21, Courant de commutation : 16 A, Marquage : Conforme CE.

Détails techniques

Regulation type on/off	Yes	Measuring range	5 28 Degrees celsius
Regulation type modulating	No	Number of heater outputs	1
Communications protocol	Other	Number of cooler outputs	0
Type of power supply	230 V	Number of ventilation outputs	0
Connection	2-wire	Differential value	5 5 Kelvin
With receiver	Yes	Number of switching programmes	1
External sensor	Yes	Max. contact voltage	230 Volt
With thermal feedback	Yes	Max. contact load	16 Ampere
Control characteristic	Other	RAL-number	0
Adaptive (self-learning)	No	Width	75 Millimetre
Suitable for heating	Yes	Depth	15 Millimetre
Suitable for cooling	No	Height	75 Millimetre
Ventilation	No	Standby power consumption (solstandby)	1 Watt
Adjustable differential	Yes		
Sensor/feeler type	Resistance sensor		
Temperature readable	Yes		
With display	No		
Type of clock	Week clock		
Clock model	Analogue		
Overtime switch	No		
Optimisation	No		

With tap water circuit	No
Operation	Turn
Suitable for floor heating control	Yes
Suitable for district heating control	No
Remote operation possible	Yes
IFTTT support available	No
With presence perception	No
Weather-dependent control system	No
Contact type	Normally open contact (NO)
Degree of protection (IP)	IP21
Colour	White
Class of the temperature control	II