

**Nom du produit**

RLH-20-26

**Numéro de l'article**

36122

**Fabricant**

ETHERMA

**Description du produit**

Chauffage au sol, l'installation de chape 20 W/m 26m 509W 230V

Le câble chauffant RLH est idéal pour une installation dans des sols en chape en béton / ciment et des sols en chape flottants lorsqu'il est utilisé dans des espaces intérieurs pour chauffer des sols. La distance de pose permet au câble d'être adapté à n'importe quel espace. Le câble chauffant préfabriqué de 15 ou 20 W / m se compose d'un conducteur chauffant dipolaire et d'un câble de raccordement non chauffant, étanche en permanence (extrémité froide) d'une longueur de 3 m, qui peut être fabriqué à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistant à la température jusqu'à + 90°C, Conception du système: Conforme CE, Classe de protection: IP X7, Mesure de protection: RCCB 30 mA, Conception des conduites de chauffage selon VDE NH2G2GQUY, Rayon de courbure minimum: 5 d.

**Détails techniques**

|                    |           |                              |                    |
|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| <b>Cable type</b>  | Dual core | <b>Max. hold temperature</b> | 90 Degrees celsius |
| <b>Screening</b>   | Braiding  | <b>Heating capacity</b>      | 20 Watt per metre  |
| <b>Colour</b>      | Black     | <b>Nominal voltage</b>       | 230 Volt           |
| <b>Application</b> | Other     | <b>Diameter</b>              | 6 Millimetre       |
|                    |           | <b>Height</b>                | 0 Millimetre       |
|                    |           | <b>Width</b>                 | 0 Millimetre       |
|                    |           | <b>Length</b>                | 26 Metre           |