

Nom du produit


LAMINOFLIES-25

Numéro de l'article

46121

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

Rouleau de sous-couche isolante 25m² - 6mm d'épaisseur - 120cm de larg

La sous-couche Laminoflies peut être utilisée comme isolation supplémentaire sous différents types de revêtements de sol durs tels que le stratifié clic, le placage clic, le PVC clic (support HDF) sur des substrats froids et comme barrière stable pour le chauffage électrique par le sol. Laminoflies a un sous-plancher isolant de seulement 6 mm d'épaisseur et doit sa capacité d'isolation à sa résistance thermique élevée (valeur Rm) de 0,17 m² K/W. * Sur les sols de construction en bois, la réduction du bruit est différente. Sur les systèmes de chape flottante, l'atténuation sonore du revêtement de sol dépend toujours de l'atténuation du bruit d'impact de la chape existante.

Détails techniques

Material	Polystyrene (PS)	Foil thickness	0 Micrometre
EPS type according to EN 13163	Other	Insulation thickness	6 Millimetre
Studded panel	No	Thickness including studs	6 Millimetre
Tacker plate	No	Heat resistance Rd	0 Square metre Kelvin per Watt
			2
Inlay plate	No	Thermal conductivity according to EN 12664	3 Watt per meter Kelvin
Hook-and-loop fastening	No	Max. load	4 Kilonewton per square metre
With foil	Yes	Dynamic stiffness according to EN 29052-1	3 Newton per square metre
With heat-conducting plate	Yes	Noise attenuation	1 Decibel A weighted
With impact sound insulation	Yes	Width	1 Millimetre
			2
			0
			0
Euro fire class according to EN 13501-1	B1ca	Length	2 Millimetre
			0
			8
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production	s1	Suitable for pipe diameter	0 Millimetre
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles	d0		0

Rollable Yes
Foldable No