

Nom du produit

LAVABATH2-GL-400-MR

Numéro de l'article

38086

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

LAVA BATH 2 Miroir en verre de panneau de rayonnement infrarouge 400W

Le LAVA BATH 2.0 est la solution parfaite pour réchauffer votre salle de bainss. Le matériau de surface solide en verre trempé monocouche, en Corian ou en matériau composite ainsi que les deux limiteurs de température présents dans tous les panneaux garantissent une sécurité de fonctionnement parfaite. La technologie innovante assure le rayonnement efficace des surfaces. La distribution de chaleur uniforme de la surface et l'isolation parfaite de l'arrière du chauffage garantissent une efficacité de rayonnement élevée et donc un rayonnement infrarouge maximal vers l'avant dans la pièce. Une fois le chauffage branché, la surface est chauffée à une température constante de 80 °C maximum. La salle de bainss est alors rapidement réchauffée et le porte-serviettes inclus permet de profiter de serviettes chaudes et moelleuses. La conception sans cadre assure une apparence très moderne. Vous pouvez choisir entre quatre surfaces (acier/verre/céramique/composite) et jusqu'à cinq puissances différentes. En outre, jusqu'à deux autres porte-serviettes peuvent être fixés à l'appareil. Le boîtier Plug & Play placé à l'arrière permet de raccorder facilement un régulateur intégré, un récepteur sans fil ou un thermostat filaire. Un porte-serviettes chromé ouvert d'un côté est compris, Commutateur On/Off, Température de surface : max. 80 °C, Montage vertical au mur, Type de protection : IP X4, Surfaces : tôle d'acier, verre trempé monocouche 6 mm, matériau composite 6 mm ou 12 mm Corian, Câble de raccordement : 1 m, Marquage : Conforme CE.

Détails techniques

Type of IR radiation	IR-C	Power consumption	400 Watt
Mounting method	Surface mounting	Supply voltage	230 230 Volt
Mounting direction	Vertical	Frequency supply voltage	50 50 Hertz
Ceiling mounting	No	Max. surface temperature	70 Degrees celsius
Degree of protection (IP)	IPX4	Height	1300 Millimetre
Colour	Other	Width	500 Millimetre
With imprint	No	Depth	61 Millimetre
With room temperature controller	No	RAL-number	0
With mounting material	Yes	Colour temperature	0 0 Kelvin
With framework	No		
Material framework	Other		
Colour framework	Other		
Surface treatment	Other		
Surface structure front side panel	Smooth		
With lighting cove	No		
Dimmable	No		
Light outlet	Direct		

