

**Nom du produit**

LAVABATH2-PURE-350-W

**Numéro de l'article**

41237

**Fabricant**

ETHERMA

**Description du produit**

Chauff. infrar. + Halti, métal blanc, 130x50cm, 350W, 230V

Le chauffage infrarouge LAVA BATH 2.0 PURE s'intègre parfaitement dans la salle de bains grâce à son élégance simple et fournit une agréable chaleur infrarouge. Les deux limiteurs de température présents dans chaque panneau garantissent une sécurité de fonctionnement parfaite. La technologie innovante assure le rayonnement efficace des surfaces. La distribution de chaleur uniforme de la surface et l'isolation parfaite de l'arrière du chauffage garantissent une efficacité de rayonnement élevée et donc un rayonnement infrarouge maximal vers l'avant dans la pièce. Une fois le chauffage branché, le panneau est chauffé à une température constante d'environ 80 °C. La salle de bains est alors rapidement réchauffée et le porte-serviettes inclus, de couleur assortie, permet de profiter de serviettes chaudes et moelleuses. La conception sans cadre assure une apparence très moderne. Vous pouvez choisir entre trois puissances différentes et fixer au total jusqu'à deux autres porte-serviettes à l'appareil. Le boîtier Plug & Play placé à l'arrière permet de raccorder facilement un régulateur intégré, un récepteur sans fil ou un thermostat filaire. Un porte-serviettes fermé, peint par poudrage, est compris, Couleur : blanc signalisation 9016 ou anthracite nano RAL 7016, Commutateur On/Off, Température de surface : env. 80 °C, Montage vertical au mur, Type de protection : IP X4, Boîtier en acier, Câble de raccordement : 1 m, Marquage : Conforme CE.

**Détails techniques**

|                                           |                  |                                 |                    |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Type of IR radiation</b>               | IR-C             | <b>Power consumption</b>        | 350 Watt           |
| <b>Mounting method</b>                    | Surface mounting | <b>Supply voltage</b>           | 230 230 Volt       |
| <b>Mounting direction</b>                 | Vertical         | <b>Frequency supply voltage</b> | 50 50 Hertz        |
| <b>Ceiling mounting</b>                   | No               | <b>Max. surface temperature</b> | 70 Degrees celsius |
| <b>Degree of protection (IP)</b>          | IPX4             | <b>Height</b>                   | 900 Millimetre     |
| <b>Colour</b>                             | White            | <b>Width</b>                    | 620 Millimetre     |
| <b>With imprint</b>                       | No               | <b>Depth</b>                    | 52 Millimetre      |
| <b>With room temperature controller</b>   | No               | <b>RAL-number</b>               | 9016               |
| <b>With mounting material</b>             | Yes              | <b>Colour temperature</b>       | 0 0 Kelvin         |
| <b>With framework</b>                     | No               |                                 |                    |
| <b>Material framework</b>                 | Other            |                                 |                    |
| <b>Colour framework</b>                   | White            |                                 |                    |
| <b>Surface treatment</b>                  | Other            |                                 |                    |
| <b>Surface structure front side panel</b> | Smooth           |                                 |                    |
| <b>With lighting cove</b>                 | No               |                                 |                    |
| <b>Dimmable</b>                           | No               |                                 |                    |
| <b>Light outlet</b>                       | Direct           |                                 |                    |

