

Nom du produit

LAVALITE-GL-240-PW

Numéro de l'article

40903

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

LAVA LITE Chauffage infrarouge extra fin verre blanc pur 50x63cm 240W

Le chauffage infrarouge ultramince LAVA LITE impressionne par son efficacité. Malgré le verre trempé de 6 mm d'épaisseur, le chauffage infrarouge, y compris les rails de montage, n'a que 33 mm de profondeur, ce qui le rend idéal pour un montage mural – même dans les endroits disposant de peu d'espace, comme dans les couloirs ou les cages d'escalier. La surface vitrée offre une efficacité de rayonnement élevée et assure un rayonnement thermique optimal vers l'avant. Grâce à sa conception sans cadre et à sa faible profondeur, ce radiateur infrarouge se fond harmonieusement dans la pièce. La surface vitrée est disponible en version blanc pur et miroir. Puissances : 240, 450, 700 et 900 W, Profondeur de montage : 33 mm, Température de surface : env. 95 °C, Montage mural vertical et horizontal possible, Type de protection : IP X4, Surfaces : Verre trempé monocouche 6 mm, Câble de raccordement : 1 m, Conforme CE.

Détails techniques

Type of IR radiation	IR-C	Power consumption	240 Watt
Mounting method	Surface mounting	Supply voltage	230 230 Volt
Mounting direction	Horizontal/vertical	Frequency supply voltage	50 50 Hertz
Ceiling mounting	No	Max. surface temperature	95 Degrees celsius
Degree of protection (IP)	IP55	Height	630 Millimetre
Colour	White	Width	500 Millimetre
With imprint	No	Depth	33 Millimetre
With room temperature controller	No	RAL-number	0
With mounting material	Yes	Colour temperature	0 0 Kelvin
With framework	No		
Material framework	Other		
Colour framework	Other		
Surface treatment	Other		
Surface structure front side panel	Smooth		
With lighting cove	No		
Dimmable	No		
Light outlet	Direct		