FICHE-TECHNIQUE.



Nom du produit LAVALITE-GL-240-MR Numéro de l'article 40910 Fabricant ETHERMA



Description du produit

LAVA LITE Chauffage infrarouge extra fin verre miroir 50x63cm 240W

Le chauffage infrarouge ultramince LAVA LITE impressionne par son efficacité. Malgré le verre trempé de 6 mm d'épaisseur, le chauffage infrarouge, y compris les rails de montage, n'a que 33 mm de profondeur, ce qui le rend idéal pour un montage mural — même dans les endroits disposant de peu d'espace, comme dans les couloirs ou les cages d'escalier. La surface vitrée offre une efficacité de rayonnement élevée et assure un rayonnement thermique optimal vers l'avant. Grâce à sa conception sans cadre et à sa faible profondeur, ce radiateur infrarouge se fond harmonieusement dans la pièce. La surface vitrée est disponible en version blanc pur et miroir. Puissances : 240, 450, 700 et 900 W, Profondeur de montage : 33 mm, Température de surface : env. 95 °C, Montage mural vertical et horizontal possible, Type de protection : IP X4, Surfaces : Verre trempé monocouche 6 mm, Câble de raccordement : 1 m, Conforme CE.

Détails techniques

Type of IR radiation	IR-C
Mounting method	Surface mounting
Mounting direction	Horizontal/vertical
Ceiling mounting	No
Degree of protection (IP)	IP55
Colour	Other
With imprint	No
With room temperature controller	No
With mounting material	Yes
With framework	No
Material framework	Other
Colour framework	Other
Surface treatment	Other
Surface structure front side panel	Mirror
With lighting cove	No
Dimmable	No
Light outlet	Direct

Power consumption	240 Watt
Supply voltage	230 230 Volt
Frequency supply voltage	50 50 Hertz
Max. surface temperature	95 Degrees celsius
Height	630 Millimetre
Width	500 Millimetre
Depth	33 Millimetre
RAL-number	0
Colour temperature	0 0 Kelvin