FICHE-TECHNIQUE.



Nom du produit LAVABATH2-S-400-G Numéro de l'article 40916 Fabricant ETHERMA



Description du produit

Chauff. infrar. + Halti, pierre grise, 130x50cm, 400W, 230V

Le LAVA BATH 2.0 est la solution parfaite pour réchauffer votre salle de bainss. Le matériau de surface solide en verre trempé monocouche, en Corian ou en matériau composite ainsi que les deux limiteurs de température présents dans tous les panneaux garantissent une sécurité de fonctionnement parfaite. La technologie innovante assure le rayonnement efficace des surfaces. La distribution de chaleur uniforme de la surface et l'isolation parfaite de l'arrière du chauffage garantissent une efficacité de rayonnement élevée et donc un rayonnement infrarouge maximal vers l'avant dans la pièce. Une fois le chauffage branché, la surface est chauffée à une température constante de 80 °C maximum. La salle de bainss est alors rapidement réchauffée et le porte-serviettes inclus permet de profiter de serviettes chaudes et moelleuses. La conception sans cadre assure une apparence très moderne. Vous pouvez choisir entre quatre surfaces (acier/verre/céramique/composite) et jusqu'à cinq puissances différentes. En outre, jusqu'à deux autres porte-serviettes peuvent être fixés à l'appareil. Le boîtier Plug & Play placé à l'arrière permet de raccorder facilement un régulateur intégré, un récepteur sans fil ou un thermostat filaire. Un porte-serviettes chromé ouvert d'un côté est compris, Commutateur On/Off, Température de surface : max. 80 °C, Montage vertical au mur, Type de protection : IP X4, Surfaces : tôle d'acier, verre trempé monocouche 6 mm, matériau composite 6 mm ou 12 mm Corian, Câble de raccordement : 1 m, Marquage : Conforme CE.

Détails techniques

Type of IR radiation	IR-C
Mounting method	Surface mounting
Mounting direction	Vertical
Ceiling mounting	No
Degree of protection (IP)	IPX4
Colour	Grey
With imprint	No
With room temperature controller	No
With mounting material	Yes
With framework	No
Material framework	Other
Colour framework	Other
Surface treatment	Other
Surface structure front side panel	Smooth
With lighting cove	No
Dimmable	No
Light outlet	Direct

400 Watt
230 230 Volt
50 50 Hertz
70 Degrees celsius
1300 Millimetre
500 Millimetre
61 Millimetre
0
0 0 Kelvin

