

Nom du produit

LAVABATH2-GL-500-DYL

Numéro de l'article

40919

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

Chauff. infrar. + Halti, motif client, verre, 130x63cm, 500W

Le chauffage infrarouge LAVA BATH 2.0 DYL fournit non seulement des serviettes chaudes grâce au porte-serviettes inclus, mais offre également la possibilité de concevoir individuellement un chauffage infrarouge pour salle de bains. Qu'il s'agisse d'une photo de vacances ou d'un logo d'entreprise, le motif client est appliqué. Et on ne remarque même pas que les appareils à motif sont en fait des chauffages infrarouges modernes. Il convient pour un montage mural vertical et assure une sécurité maximale à tout moment grâce au verre trempé de 6 mm d'épaisseur et aux 2 limiteurs de température. Cette technologie innovante garantit une efficacité de rayonnement élevée du verre. La distribution de chaleur uniforme de la surface et l'isolation parfaite de l'arrière du chauffage garantissent une efficacité de rayonnement élevée et donc un rayonnement infrarouge maximal vers l'avant dans la pièce. La conception sans cadre assure une apparence très moderne. Vous pouvez choisir entre 3 puissances. Le boîtier Plug & Play placé à l'arrière de tous les modèles LAVA 2.0 permet de raccorder un régulateur intégré, un récepteur sans fil ou un thermostat filaire. Un porte-serviettes chromé ouvert d'un côté est compris, Commutateur On/Off, Température de surface : max. 70 °C, Type de protection : IP X4, Surfaces : Verre trempé monocouche 6 mm, Câble de raccordement : 1 m, TÜV, Conforme CE, 230 V.

Détails techniques

Type of IR radiation	IR-C	Power consumption	500 Watt
Mounting method	Surface mounting	Supply voltage	230 230 Volt
Mounting direction	Vertical	Frequency supply voltage	50 50 Hertz
Ceiling mounting	No	Max. surface temperature	70 Degrees celsius
Degree of protection (IP)	IPX4	Height	1300 Millimetre
Colour	Multi-coloured	Width	630 Millimetre
With imprint	Yes	Depth	61 Millimetre
With room temperature controller	No	RAL-number	0
With mounting material	Yes	Colour temperature	0 0 Kelvin
With framework	No		
Material framework	Other		
Colour framework	Other		
Surface treatment	Other		
Surface structure front side panel	Smooth		
With lighting cove	No		
Dimmable	No		
Light outlet	Direct		

