

Type	BRLH-302-99
Artikelnummer	35487
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Verwarmingskabel oppervlakverwarming 99m 2969W 230V

De verwarmingskabel BRLH is geschikt voor flexibele montage speciaal voor rondingen, bochten en locaties waar flexibiliteit gewenst is. Er kan worden gelegd in gietasfalt, walsasfalt, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en in het zandbed onder klinkers. De Dipol-verwarmingskabel heeft een zeer robuuste, stootvaste buitenisolatie en heeft daardoor een verhoogd mechanisch draagvermogen. De verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m, maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. De verwarmingskabels BRLH zijn uv-bestendig en kunnen daarom in metalen dakgoten ook als dakgootverwarming worden gebruikt. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 x 1,5 (2,5) mm², keurmerk: FIMKO, CE-conform, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10 min, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA.

Technische Details

Kabeltype	2 aderig	Max. houdtemperatuur	90 Graden Celsius
Afscherming	Koper-nikkelmantel	Verwarmingsvermogen	30 Watt per meter
Kleur	Zwart	Nom. spanning	230 Volt
Toepassing	Vrije oppervlakte	Diameter	7 Millimeter
		Hoogte	0 Millimeter
		Breedte	0 Millimeter
		Lengte	99 Meter