

Type	RLH-20-11
Artikelnummer	36119
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Vloerverwarmingskabel in dekvloer 20W/m 11m 240W 230V

De verwarmingskabel RLH is ideaal voor installatie in beton-/cementdekvloeren en zwevende dekvloeren bij toepassing in binnenruimtes voor het verwarmen van vloeren. De legafstand maakt het mogelijk dat de kabel geschikt is voor elke ruimte. De geprefabriceerde verwarmingskabel met 15 of 20 W/m bestaat uit een dipoolverwarmingsgeleider en een permanent waterdichte, niet-verwarmende verbindingkabel (koud uiteinde) met een lengte van 3 m. Tegen een meerprijs kan de verbindingkabel op de gewenste lengte worden geproduceerd. Temperatuurbestendig tot + 90°C, Systeemontwerp: CE-conform, Beschermingsgraad: IP X7, Beschermingsmaatregel: RCCB 30 mA, Ontwerp van verwarmingsleidingen volgens VDE NH2G2GQUY, min. Buigradius: 5 d.

Technische Details

Kabeltype	2 aderig	Max. houdtemperatuur	90 Graden Celsius
Afscherming	Vlechtwerk	Verwarmingsvermogen	20 Watt per meter
Kleur	Zwart	Nom. spanning	230 Volt
Toepassing	Overig	Diameter	6 Millimeter
		Hoogte	0 Millimeter
		Breedte	0 Millimeter
		Lengte	11 Meter