


Type	BRS-TS
Artikelnummer	40749
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Trapverwarming voor beton/walsasfalt op maat, breedte 25cm

De op maat gemaakte verwarmingsmat TS voor de verwarming van trappen wordt door ETHERMA volgens plan in de fabriek gemaakt. Toegepast worden verwarmingsmatten die zijn afgestemd op de grootte van de treden, waarbij een aantal tredenmatten en eventueel trapportalen een samenhangende eenheid vormen. De in de fabriek geplande en geproduceerde verwarmingsmat garandeert een constant oppervlaktevermogen en een snelle montage van de trapverwarming. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Vermogen: 250 tot 350 W/m², nominale temperatuur: 105°C, breedte 25 cm, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaardaansluitkabel: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, spanning: naar keuze 230 of 400 V.

Technische Details

Uitvoering	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	230 Volt 400
Met draagmat	Nee	Aansluitvermogen	0 36 Watt 00
Fixatie warmtegeleider	Overig	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	Belasting verwarmingsgeleider	15 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Ja	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	0 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter