

Type	ET-9100D
Artikelnummer	40673
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Regeling voor dakgootverwarming

De ijs- en sneeuwmelder ET-9100D is optimaal geschikt voor toepassing bij dakgootverwarmingen en is als instapmodel vooral bedoeld voor de regeling van kleine installaties met een temperatuur- en vochtsensor en een verwarmingscircuit. Doordat slechts twee draaiknoppen aanwezig zijn voor het instellen van de activeringstemperatuur en de vochtdrempel, is deze melder eenvoudig in gebruik. Verdere functieparameters zoals de laagste uitschakeltemperatuur en de minimale en naverwarmingstijd kunnen desgewenst worden ingesteld via een parametreermodus. Het bedrijf wordt aangegeven door twee driekleurige leds. Geschikt voor een sensor (ET-3354). Meetbereik -30°C tot +80°C, IP 20, belasting max. 16 A, 230 V.

Technische Details

Uitvoering	Analoog	Nom. spanning	230 230 Volt
Opnemertype	Afstandsvoeler	Nom. (meet)frequentie	50 50 Hertz
Tekstbegeleiding in het display	Nee	Aantal kanalen	1
24-uurs programma	Nee	Kortste temperatuurfase	0 Minuut
Weekprogramma	Nee	Aantal geheugenplaatsen	0
Vakantieprogramma	Nee	Aantal basisprogramma's af fabriek	1
Ingang voor tijdprogramma	Nee	Instelbereik comfort	0 0 Graden Celsius
Automatische omschakeling zomer/wintertijd	Nee	Instelbereik verlaging	0 0 Graden Celsius
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee	Instelbereik vorstbewaking	0 0 Graden Celsius
Voorkeuze schakeling	Nee	Autonomie	0 Uur
Contactuitvoering	Verbreekcontact	Nom. schakelstroom bij 250V, potentiaalvrij	16 Ampère
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. schakelstroom bij 230V, niet-potentiaalvrij	16 Ampère
Klasse temperatuurregelaar	II	Breedte in module-eenheden	3
		Bouwdiepte	61 Millimeter
		Energieverbruik standby (solstandby)	3 Watt