

|               |                |
|---------------|----------------|
| Type          | ET-AQUA-WSP-5D |
| Artikelnummer | 41112          |
| Merk          | ETHERMA        |



### Product omschrijving

Elektrische keuken Boiler, 5 liter, 230V

De drukbestendige boiler AQUA WSP is geschikt voor installatie onder het aanrecht onder de spoelbak in een gesloten systeem. Het roestvrijstalen binnenreservoir garandeert een maximale veiligheid en er hoeft niet regelmatig een anode te worden vervangen. De aansluiting op de armatuur vindt plaats via een veiligheidsgroep (niet meegeleverd). Door de drukbestendige uitvoering kunnen meerdere afnamepunten worden aangesloten. Een drukloze aansluiting is eveneens mogelijk. Inhoud: 5 of 10 l, nominaal vermogen: 2000 W, onderbouw, waterdruk: max. 0,6 bar, kleur: wit, beschermingsgraad: IP24, wateraansluiting: Gz 1/2", energieklassen: A, 230 V.

### Technische Details

|                                   |                      |                                                      |                    |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Materiaal boilervat</b>        | Roestvaststaal (RVS) | <b>Tankvolume</b>                                    | 5 Liter            |
| <b>Materiaal mantel</b>           | Kunststof            | <b>Nom. vermogen</b>                                 | 2 Kilowatt         |
| <b>Drie fase uitvoering</b>       | Nee                  | <b>Aansluitspanning</b>                              | 220 240 Volt       |
| <b>Frequentie</b>                 | 50/60 Hz             | <b>Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C</b>                  | 11 Minuut          |
| <b>Uitvoeringsvorm</b>            | Onderbouw            | <b>Tapcapaciteit bij 60 °C continu</b>               | 6 Liter per minuut |
| <b>Plint boiler</b>               | Nee                  | <b>Max. toelaatbare bedrijfsdruk</b>                 | 6 bar              |
| <b>Met nachstroomschakeling</b>   | Nee                  | <b>Hoogte</b>                                        | 427 Millimeter     |
| <b>Lagedruk uitvoering</b>        | Ja                   | <b>Breedte</b>                                       | 285 Millimeter     |
| <b>Hot fill</b>                   | Ja                   | <b>Diepte</b>                                        | 163 Millimeter     |
| <b>Duo uitvoering</b>             | Nee                  | <b>Diameter</b>                                      | 0 Millimeter       |
| <b>Geschikt voor kokend water</b> | Nee                  | <b>Uitwendige buisdiameter koud tapwater</b>         | 12,7 Millimeter    |
| <b>Met waterkoeler</b>            | Nee                  | <b>Uitwendige buisdiameter warm tapwater</b>         | 12,7 Millimeter    |
| <b>Wandopstelling</b>             | Nee                  | <b>Uitwendige buisdiameter circulatieleiding</b>     | 12,7 Millimeter    |
| <b>Plaatsing horizontaal</b>      | Nee                  | <b>Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting</b>      | 12,7 Millimeter    |
| <b>Plaatsing verticaal</b>        | Ja                   | <b>Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)</b> | 100 Percentage     |
| <b>Met temperatuurindicatie</b>   | Nee                  |                                                      |                    |
| <b>Temperatuurbegrenzing</b>      | Ja                   |                                                      |                    |
| <b>Met circulatie-aansluiting</b> | Nee                  |                                                      |                    |
| <b>Met kraan/mengkraan</b>        | Nee                  |                                                      |                    |
| <b>Met drukreducerend ventiel</b> | Nee                  |                                                      |                    |
| <b>Met thermometer</b>            | Nee                  |                                                      |                    |
| <b>Met reinigungsopening</b>      | Nee                  |                                                      |                    |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Beschermingsanode</b>               | Nee         |
| <b>Aansluiting koud tapwater</b>       | Buitendraad |
| <b>Nom. diameter koud tapwater</b>     | 1/2" (15)   |
| <b>Aansluiting warm tapwater</b>       | Buitendraad |
| <b>Nom. diameter warm tapwater</b>     | 1/2" (15)   |
| <b>Aansluiting circulatieleiding</b>   | Buitendraad |
| <b>Nom. diameter circulatieleiding</b> | 1/2" (15)   |
| <b>Aansluiting aftapaansluiting</b>    | Buitendraad |
| <b>Nom. diameter aftap-aansluiting</b> | 1/2" (15)   |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>          | IP24        |
| <b>Capaciteitsprofiel</b>              | XXS         |
| <b>Energie-efficiëntieklasse</b>       | A           |