


Type	303-BRUS-75-150
Artikelnummer	40698
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Verwarmingsmat Beton/Walsasfalt 0.75 x 1.50m 346W 400V

De verwarmingsmat BRS dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen en ingangen. De verwarmingsmat is ideaal voor het leggen in betonnen dekvloeren, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en zelfs in 3 cm gewapend beton onder wals- en gietasfalt en in het zandbed onder klinkers. Dankzij de robuuste, stootvaste uitvoering kunnen de BRS-verwarmingsmatten worden gebruikt in zones met verhoogde mechanische belasting. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat	Nee	Aansluitvermogen	346 Watt 346
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	Belasting verwarmingsgeleider	30 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	462 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Ja	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Met regeling	Nee	Oppervlakte	1,2 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	1500 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter