


Type	303-BRUS-75-280
Artikelnummer	40699
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Verwarmingsmat Beton/Walsasfalt 0.75 x 2.80m 632W 400V

De verwarmingsmat BRS dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen en ingangen. De verwarmingsmat is ideaal voor het leggen in betonnen dekvloeren, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en zelfs in 3 cm gewapend beton onder wals- en gietasfalt en in het zandbed onder klinkers. Dankzij de robuuste, stootvaste uitvoering kunnen de BRS-verwarmingsmatten worden gebruikt in zones met verhoogde mechanische belasting. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat	Nee	Aansluitvermogen	632 Watt 632
Fixatie warmtegeleider Zelfklevend	Gelijmd Nee	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Belasting verwarmingsgeleider	30 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Ja	Weerstandswaarde	253 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	Nee	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Met ruimtethermostaat	Nee	Oppervlakte	2,1 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Lengte	2800 Millimeter
		Breedte	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter