

Type	ITR-80
Artikelnummer	39334
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

ITR-80 Elektr. Univ. Therm. verdelerinbouw digitaal display

De thermostaat ITR-80 is bedoeld voor montage op de DIN-rail en kan zo eenvoudig in de schakelkast worden ingebouwd. Er kunnen vier verschillende modi worden geprogrammeerd: verwarmen, koelen, industrie of MAX/MIN-modus. Het universele apparaat is ontworpen voor verwarmings- en koelingstoepassingen. Door parameters in te stellen kunnen de regeleigenschappen worden beïnvloed. Met drie bedieningstoetsen worden de streefwaarde en alle parameters van de regelaar ingesteld. De led geeft de status van de regeluitgang aan. De thermostaat wordt gevoed met een spanning van 230 V. Incl. dag-/weekprogramma, temperatuurbereik: -15 tot +75°C, temperatuursensor: NTC, lengte sensor kabel: 3 m (ter plaatse verlengbaar tot max. 50 m), benodigde ruimte: 2TE, schakelstroom: 16 A, 1 relaiscontact, montage: op DIN-rail, digitale schakelaaringang, CE-conform.

Technische Details

Uitvoering	Digitaal	Nom. spanning	230 230 Volt
Opnemertype	Afstandsvoeler	Nom. (meet)frequentie	50 50 Hertz
Tekstbegeleiding in het display	Ja	Aantal kanalen	1
24-uurs programma	Ja	Kortste temperatuurfase	30 Minuut
Weekprogramma	Ja	Aantal geheugenplaatsen	4
Vakantieprogramma	Nee	Aantal basisprogramma's af fabriek	3
Ingang voor tijdprogramma	Ja	Instelbereik comfort	-15 75 Graden Celsius
Automatische omschakeling zomer/wintertijd	Nee	Instelbereik verlaging	5 5 Graden Celsius
Bedrijfsmodusschakelaar	Ja	Instelbereik vorstbewaking	5 5 Graden Celsius
Voorkeuze schakeling	Nee	Autonomie	50 Uur
Contactuitvoering	Verbreekcontact	Nom. schakelstroom bij 250V, potentiaalvrij	16 Ampère
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. schakelstroom bij 230V, niet-potentiaalvrij	16 Ampère
Klasse temperatuurregelaar	II	Breedte in module-eenheden	2
		Bouwdiepte	70 Millimeter
		Energieverbruik standby (solstandby)	3 Watt