

|               |             |
|---------------|-------------|
| Type          | NHM-DSS-0-2 |
| Artikelnummer | 39686       |
| Merk          | ETHERMA     |



### Product omschrijving

Vloerverwarming op maat tegelijm/egaline tot 2m<sup>2</sup> 200W/m<sup>2</sup>

De netverwarmingsmat DS is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes of de koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van slechts 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De naaithechnologie garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige installatie en een grote stabiliteit van de verwarmingsmat. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Dipol-verwarmingskabel, beperkt magnetisch veld, nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingskabel: 2,7mm, type bescherming: IP X7, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, standaardaansluitkabel: 4m; 2x1,0 (1,5)mm<sup>2</sup> + beschermingsvlechtwerk.

### Technische Details

|                                                        |                  |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                      | Verwarmingskabel | <b>Aansluitspanning</b>              | 12 2 Volt<br>30              |
| <b>Met draagmat</b>                                    | Ja               | <b>Aansluitvermogen</b>              | 200  Watt<br>400             |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | Genaaid          | <b>Vermogen</b>                      | 200 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | Nee              | <b>Belasting verwarmingsgeleider</b> | 0 Watt per meter             |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | Ja               | <b>Weerstandswaarde</b>              | 0 Ohm                        |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | Nee              | <b>Aantal koudegeleiders</b>         | 1                            |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | Nee              | <b>Lengte koudegeleiders</b>         | 4000 Millimeter              |
| <b>Met regeling</b>                                    | Nee              | <b>Oppervlakte</b>                   | 1 Vierkante meter            |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | Nee              | <b>Lengte</b>                        | 0 Millimeter                 |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | Nee              | <b>Breedte</b>                       | 0 Millimeter                 |
|                                                        |                  | <b>Dikte</b>                         | 3,3 Millimeter               |