

Type	NHM-DSS-2-5
Artikelnummer	39687
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Vloerverwarming op maat tegelijm/egaline tot 5m² 200W/m²

De netverwarmingsmat DS is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes of de koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van slechts 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De naaitechnologie garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige installatie en een grote stabiliteit van de verwarmingsmat. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Dipol-verwarmingskabel, beperkt magnetisch veld, nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingskabel: 2,7mm, type bescherming: IP X7, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, standaard aansluitkabel: 4m; 2x1,0 (1,5)mm² + beschermingsvlechtwerk.

Technische Details

Uitvoering	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	12 2 Volt 30
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	400 Watt 1000
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Vermogen	200 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	Belasting verwarmingsgeleider	0 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	0 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter