

Type	NHM-NSST-ab 5
Artikelnummer	39691
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Vloerverwarming extra sterk op maat vanaf 5m² tot 200W/m²

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuiterijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

Technische Details

Uitvoering	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	24 2 Volt 30
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	1000 Watt 360 0
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Vermogen	200 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	Belasting verwarmingsgeleider	0 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Ja	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Ja	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	0 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter